WYMIAROWANIE

SIMPLE DOOR
www.simpledoor.pl

SZEROKOŚĆ - DRZWI KLASYCZNIE OTWIERANE

SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA (W OŚCIEŻNICY / W SKRZYDLE*PN) S_P [cm]	SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY S_Z [cm]	SZEROKOŚĆ OTWORU ŚCIENNEGO S_O [cm] (SUGESTIA / ZAKRES)	SZEROKOŚĆ KRYCIA OPASEK S_K [cm]	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA S_S [cm] (nie dotyczy INVISIBLE PRO i GLOSSY)
60 / ~56	66	70 / 68 - 72	78,2	61,4
65* / ~61	71	75 / 73 - 77	83,2	66,4
70 / ~66	76	80 / 78 - 82	88,2	71,4
75* / ~71	81	85 / 83 - 87	93,2	76,4
80 / ~76	86	90 / 88 - 92	98,2	81,4
85* / ~81	91	95 / 93 - 97	103,2	86,4
90 / ~86	96	100 / 98 - 102	108,2	91,4
95* / ~91*PN	101	105 / 103 - 107	113,2	96,4

SZEROKOŚĆ - DRZWI ODWROTNE (REWERSYJNIE OTWIERANE)

SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA (W OŚCIEŻNICY / W SKRZYDLE*PN) S_P [cm]	SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY S_Z [cm]	SZEROKOŚĆ OTWORU ŚCIENNEGO S_O [cm] (SUGESTIA / ZAKRES)	SZEROKOŚĆ KRYCIA OPASEK S_K [cm] (FRONT / WNĘTRZE)	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA S_S [cm] (FRONT / WNĘTRZE) (nie dotyczy modeli jw.)
60** / ~56	67,5	70,5 / 69,5 - 73,5	76,1 / 80,9	59,5 / 61,9
65 *** / ~61	72,5	75,5 / 74,5 - 78,5	81,1 / 85,9	64,5 / 66,9
70** / ~66	77,5	80,5 / 79,5 - 83,5	86,1 / 90,9	69,5 / 71,9
75*** / ~71	82,5	85,5 / 84,5 - 88,5	91,1 / 95,9	74,5 / 76,9
80** / ~76	87,5	90,5 / 89,5 - 93,5	96,1 / 100,9	79,5 / 81,9
85*** / ~81	92,5	95,5 / 94,5 - 98,5	101,1 / 105,9	84,5 / 86,9
90** / ~86	97,5	100,5 / 99,5 - 103,5	106,1 / 110,9	89,5 / 91,9
95** / ~91*PN	102,5	105,5 / 104,5 - 108,5	111,1 / 115,9	94,5 / 96,9



WYSOKOŚĆ - DRZWI KLASYCZNIE OTWIERANE

WYSOKOŚĆ PRZEJŚCIA H_P [cm]	WYSOKOŚĆ ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY H_Z [cm]	WYSOKOŚĆ MIN. OTWORU ŚCIENNEGO, OD GOTOWEJ PODŁOGI H_O [cm] (MIN / MAX)	WYSOKOŚĆ KRYCIA OPASEK OD GOT. PODŁOGI H_K [cm]
202	205	> 206 / < 208,5	211,1
203,5*	206,5	> 207,5 / < 210	212,6
201*	204	> 205 / < 207,5	210,1
200*	203	> 204 / < 206,5	209,1
199*	202	> 203 / < 205,5	208,1
< 199*/*SD	H_P +3	> H_Z +~1 / < H_Z +~3,5	H_Z +6,1

WYSOKOŚĆ - DRZWI ODWROTNE (nie dotyczy INVISIBLE PRO i GLOSSY)

WYSOKOŚĆ KRYCIA OPASEK OD GOT. PODŁOGI	WYSOKOŚĆ ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY W1(W2) H_Z [cm]	WYSOKOŚĆ PRZEJŚCIA W1(W2) H_P [cm]	WYSOKOŚĆ MIN. OTWORU ŚCIENNEGO, OD GOTOWEJ PODŁOGI W1(W2) (MIN / MAX) H_O [cm]
211,1 (211,1)	206,8** (204,4**)	203,1 (200,7*PN)	>208/<210 (>205,5/<207,5)
212,6*SD (212,6)	208,3***/*SD (205,9***)	204,6 (202,2)	>209,5/<211,5 (>207/<209)
210,1 (210,1)	205,8*** (203,4***)	202,1 (199,7)	>207/<209 (>204,5/<206,5)
209,1 (209,1)	204,8*** (202,4***)	201,1 (198,7)	>206/<208 (>203,5/<207,5)
208,1 (208,1)	203,8*** (201,4***)	200,1 (197,7)	>205/<207 (>202,5/<206,5)
H_Z +4,3 (H_Z +6,7)	< 202,8***/*SD (>200,4***/*SD)	H_Z -3,7 (jak W1)	>H_Z +~1/<H_Z +~3 (jak W1)

* ZA DOPŁATĄ 1 - dopłata pierwszego stopnia związana z nietypowym wymiarem

* ZA DOPŁATĄ 2 - dopłata drugiego stopnia związana z nietypowym wymiarem, tylko dla wybranych modeli!

** ZA DOPŁATĄ 3 - dopłata związana z odwrotnością drzwi (rewersyjnością)

W1 - wersja 1 wysokości drzwi odwrotnych (rewersyjnych) uzależniona od wspólnej linii krycia opasek z drzwiami o klasycznym otwieraniu, dotyczy strony frontowej drzwi rewersyjnych, gdzie maksymalne krycie górnej opaski wynosi 4,3 cm (a nie jak w drzwiach standardowych 6,1 cm)

W2 - wersja 2 drzwi odwrotnych, dotyczy strony wewnętrznej ościeżnicy, gdzie krycie opaski wynosi - 6,7 cm

*SD - dostępność ograniczona, uzależniona od technologii przyjętej dla SIMPLE DOOR, założeń producenta, z możliwymi zmianami, wg dodatkowych ustaleń

***PN - z punktu widzenia Polskich Norm Budowlanych znaczenie ma światło przejścia wraz z zamontowanym skrzydłem (nie w świetle ościeżnicy)! W zależności od typu zastosowanych zawiasów zamontowane skrzydło zawęża światło przejścia przy kącie otwarcia 90° (a taki jest istotny). W związku z powyższym, w sytuacjach gdy należy spełnić wymogi norm (np. dla drzwi „inwestycyjnych"), należy zawsze brać pod uwagę zawyżone wymiary szerokości i wysokość podstawową - np. dla „90 x 200" S_P = 95* i Hz = 205 cm! Założenie to nie uwzględnia zawężenia przejścia wynikającego z odstającej od płaszczyzny skrzydła klamki.**



SIMPLE DOOR
www.simpledoor.pl



Wyznacznikiem określenia kierunku otwierania drzwi jest ich widok od strony frontowej! (czyli od strony jednolitej płaszczyzny skrzydła i opasek wykończeniowych).

W przypadku możliwości otwarcia skrzydła powyżej jego technologicznego zakresu (dla drzwi standardowo otwieranych - 180° a dla odwrotnych / rewersyjnych - 90°), istnieje wysokie ryzyko uszkodzenia zawiasów (łącznie z wyłamaniem). Dlatego też, w trybie natychmiastowym po zamontowaniu drzwi (pod groźbą utraty gwarancji) WYMAGANE JEST ZASTOSOWANIE OGRANICZNIKÓW OTWARCIA (ODBOJNIKÓW)!

DOPŁATY DO OŚCIEŻNIC

CENY PODAWANE PRZY MODELACH DRZWI ZAWIERAJĄ KOSZT OŚCIEŻNICY!
Wyodrębnione ceny ościeżnic znajdują się w końcowej części tego cennika.
Poniżej przedstawiona jest **podstawowa dopłata do głębokości ościeżnic, którą należy każdorazowo uwzględniać przy kalkulacji kompletnych drzwi!**
Pozostałe dopłaty do nietypowych ościeżnic i opasek wykończeniowych (dopłaty opcjonalne, np. wykończenie opasek na górnych krawędziach), podane są przy każdym z modeli lub w temacie OŚCIEŻNICE.
Dopłaty sklasyfikowane są wg grup fornirów / lakierów i nie mają na nie wpływu operacje barwienia standardowego i indywidualnego oraz szczotkowania 3D.

Wszystkie podane kwoty są cenami NETTO (nie zawierają VAT)

GŁĘBOKOŚĆ OŚCIEŻNICY / GRUBOŚĆ ŚCIANY (ZAKRES REGULACJI DO MAX) **G [cm]**	**GRUPA I** - FORNIRY	**GRUPA II** - FORNIRY, **GRUPA III** - LAKIERY	**GRUPA EX** - FORNIRY, **GRUPA EX** - LAKIERY (P1 I P2)
8 (- 10)	+ 0 zł	+ 0 zł	+ 0 zł
9 (- 11)	+ 0 zł	+ 0 zł	+ 0 zł
10 (- 12)	+ 0 zł	+ 0 zł	+ 0 zł
	15 cena = n1 * 13 (n1 = G - 10)	17 cena = n1 * 15 (n1 = G - 10)	20 cena = n1 * 16 (n1 = G - 10)
11 (- 13)	+ 15 zł	+ 17 zł	+ 20 zł
12 (- 14)	+ 30 zł	+ 34 zł	+ 40 zł
13 (- 15)	+ 45 zł	+ 51 zł	+ 60 zł
14 (- 16)	+ 60 zł	+ 68 zł	+ 80 zł
15 (- 17)	+ 75 zł	+ 85 zł	+ 100 zł
16 (- 18)	+ 90 zł	+ 102 zł	+ 120 zł
17 (- 19)	+ 105 zł	+ 119 zł	+ 140 zł
18 (- 20)	+ 120 zł	+ 136 zł	+ 160 zł
19 (- 21)	+ 135 zł	+ 153 zł	+ 180 zł
20 (- 22)	+ 150 zł	+ 170 zł	+ 200 zł
	20 cena = 150 + n2 * 20 (n2 = G - 20)	22 cena = 170 + n2 * 22 (n2 = G - 20)	25 cena = 200 + n2 * 25 (n2 = G - 20)
21 (- 23)	+ 170 zł	+ 192 zł	+ 225 zł
22 (- 24)	+ 190 zł	+ 214 zł	+ 250 zł
23 (- 25)	+ 210 zł	+ 236 zł	+275 zł
24 (- 26)	+ 230 zł	+ 258 zł	+ 300 zł
25 (- 27)	+ 250 zł	+ 280 zł	+ 325 zł
26 (- 28)	+ 270 zł	+ 302 zł	+ 350 zł
27 (- 29)	+ 290 zł	+ 324 zł	+ 375 zł
28 (- 30)	+ 310 zł	+ 346 zł	+ 400 zł
29 (- 31)	+ 330 zł	+ 368 zł	+ 425 zł
30 (- 32)	+ 350 zł	+ 390 zł	+ 450 zł
31 (- 33)	+ 370 zł	+ 412 zł	+ 475 zł
32 (- 34)	+ 390 zł	+ 434 zł	+ 500 zł
33 (- 35)	+ 410 zł	+ 456 zł	+ 525 zł
34 (- 36)	+ 430 zł	+ 478 zł	+ 550 zł
35 (- 37)	+ 450 zł	+ 500 zł	+ 575 zł
36 (- 38)	+ 470 zł	+ 522 zł	+ 600 zł
37 (- 39)	+ 490 zł	+ 544 zł	+ 625 zł
38 (- 40)	+ 510 zł	+ 566 zł	+ 650 zł
39 (- 41)	+ 530 zł	+ 588 zł	+ 675 zł
> 39	WG POWYŻSZYCH SCHEMATÓW		